

## **Betoni- ja tiilijätteen vastaanottoehdot 1.5.2019**

Nämä vastaanottoehdot koskevat Kivikolmio Oy:n betoni- ja tiilijätteen vastaanottoaluetta (Palovuorentie 21200 Raisio)

### **Vastaanottoehdot**

Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava siirtoasiakirja, joka sisältää Jätelain (646/2011, § 121) edellyttämät tiedot. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä olevien tietojen oikeellisuus. Jätteen haltijan on myös huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana, ja että asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Jätteen kuljettajan on pidettävä siirtoasiakirja jätteen mukana siirron aikana ja annettava se jätteen vastaanottajalle. Ilman siirtoasiakirjaa jätettä ei oteta vastaan.

Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.

Haitallisia aineita sisältäviä betoni- ja tiilijätteitä ei oteta vastaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pinnoitteisiin ja saumausaineisiin. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme etukäteen tapahtuvaa yhteydenottoa vastaanottoalueelle tai jätteen haitattomuuden osoittamista esim. liukoisuuskokein. Kuormissa ei saa olla muita jätteitä, kuten eristeitä, irrallisia laattoja tai muita keraamisia valmisteita.

Betoni- ja tiilijätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia.

Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyneistä kaikista kustannuksista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija. Kuorman luokittelu tapahtuu vastaanotopisteessä. Koko kuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman hintaluokan mukaan.

Näiden määräysten noudattamatta jättämiseen sovelletaan soveltuvin osin Suomen lain määräyksiä. Vastaanottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä ehtoja.

## **Betoni- ja tiilijätteen luokittelu**

### Betonijäte, sivunmitta alle 0,5

Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on alle 0,5 metriä. Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset. Betoniteräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi. Tähän luokkaan kuuluvat myös betoniautojen palautuskuormat sekä pumppuautojen ylijäämäbetonit.

### Betonijäte, sivunmitta 0,5 - 1 metri

Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on alle yhden metrin. Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset. Betoniteräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden mittaiseksi. Tähän luokkaan kuuluvat myös betoniautojen palautuskuormat sekä pumppuautojen ylijäämäbetonit.

### Betonijäte, sivunmitta 1 - 5 metriä

Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli metrin, esim. ontelolaatat, pilarit, palkit. Mikäli betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli 5 m tai ne ovat erittäin runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti varastoitavia, niitä ei oteta vastaan tässä luokassa, vaan luokassa "Betonijäte, erikoiskappaleet"

### Betonijäte, erikoiskappaleet

Betonielementtejä tai -kappaleita, jotka ovat erittäin suuria tai vaikeasti rikottavia tai varastoitavia, esimerkiksi ratapölkyt, sillat ja laiturit, järeät koneperustukset ja vastaavat. Tähän luokkaan kuuluvien betonijätteen tuomisesta on sovittava etukäteen.

### Betonijäte, sisältää tiiltä

Saa sisältää puhdasta betonijätettä sekä tiiltä enintään 20 paino- %.

### Tiilijäte

Tiilijätteeksi luetaan poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet. ja kevytbetonituotteet. Tiilijäte saa sisältää muurauslaastin,

Lisätietoja:

Kivikolmio Oy 02 4340500